

**SPECIALS**  
Indoor  
**SPAX-M** für MDF



SPAX – Indoor.


**SPAX-M**  
für MDF



## Die sichere Verbindung von MDF-Materialien

**Für die besondere Anwendung bei MDF-Materialien und sonstigen dünnwandigen Platten aus Holzwerkstoffen.**

- Die speziell ausgeformte *CUT-Spitze* ermöglicht punktgenaues Ansetzen.
- **SPAX typisches Wellenprofil**  
Für schnelles und sicheres Verschrauben.
- Verringert wirkungsvoll das Spleißen und Ausbeulen des MDF-Materials beim Verschrauben in Deck- und Schmalflächen.
- Die Geometrie der Schraube ermöglicht die Verschraubung von MDF-Materialien und sonstigen dünnwandigen Platten ohne Vorbohren (holzabhängig).
- Der schlanke Senkkopf mit Fräsrippen zieht sich leicht ins Material.



## Senkkopf, T-STAR plus

Kleiner 75° Fräskopf, *CUT-Spitze*, gehärtet, gleitbeschichtet

**WIROX® A3J**

A3J



Abmessungen [mm]				Verpackungseinheiten			SPAX-Nummer	EAN-Code
Gewinde- Ø d1	Gesamt- länge Ls	Teilgewin- delänge LgT	Klingen- größe T	SPAX BOX [Stück]	Umkarton [Verkaufs- einheit]	Palette		
<b>3,5</b> Ø d <sub>k</sub> = 6,0 mm	40	28	15	200	2.000	224.000	0441010350403	4003530168437
	45	30	15	200	2.000	126.000	0441010350453	4003530168444
	50	35	15	200	2.000	126.000	0441010350503	4003530168451
<b>4,0</b> Ø d <sub>k</sub> = 7,0 mm	40	28	20	200	2.000	126.000	0441010400403	4003530168468
	45	30	20	200	2.000	126.000	0441010400453	4003530168475
	50	35	20	200	2.000	126.000	0441010400503	4003530168482
	60	40	20	100	1.000	63.000	0441010400603	4003530168499
<b>4,5</b> Ø d <sub>k</sub> = 8,0 mm	45	30	20	200	2.000	126.000	0441010450453	4003530168505
	50	35	20	200	2.000	64.000	0441010450503	4003530168512