

A4
AISI 316

EDELSTAHL
Rost
frei
PURE
STAINLESS STEEL



Tarasy



EDELSTAHL®
Rost
frei
INOX
STAINLESS STEEL

Krok 1



Taras

**Wkręt do tarasów i pomostów
z nierdzewnej stali szlachetnej A4.**



Wkręt do tarasów i pomostów z nierdzewnej stali szlachetnej A4.

Łatwe wkręcanie również w twarde drewno i drewno egzotyczne. Zaleca się nawiercać twarde drewno wiertłem Ø6 mm, na całą długość wkręta. Wiertło dwustopniowe SPAX Ø6 mm - patrz: str. 25. Długotrwała ochrona antykorozyjna - wkręty ze stali A4 przeznaczone do stosowania szczególnie w rejonach nadmorskich.

Krok 1: Nawiercanie deski wiertłem o średnicy Ø6 mm na grubość deski. Przedstawiona deska ma 45 mm grubości.

Krok 2: Skręcanie za pomocą bity *T-STAR plus* T40.

Rezultat: Perfekcyjny wygląd, bez pęknięć i deformacji drewna, dzięki główce cylindrycznej.

Zalety wkrętów SPAX:

- Gniazdo *T-STAR plus* T40
- Główna cylindryczna
- Gwint dociągający
- Falisty profil gwintu
- Szpic *CUT*
- Nierdzewna stal szlachetna A4
- Pokryty powłoką z tworzywa sztucznego
- ETA w przygotowaniu

Krok 2



Rezultat



Wkręt do tarasów i pomostów nierdzewna stal szlachetna A4



Wymiary [mm]				Opakowanie jednostkowe [sztuk]	Numer artykułu
Średnica nominalna Ø d1	Długość Ls	Gwint częściowy LgT	Bit rozmiar T		
8,0 Ø d _k = 10 mm	120	50	40	50	0538000801205