


SYSTEM TARASOWY

Cena PLN Netto/ Opakowanie

Akcesoria tarasowe

Rodzaj	Wymiary / Opakowanie	Numer Artykułu
SPAX LIFT Podpora Legara z regulacją wysokości w zakresie 30 - 50 mm  SPAX Lift 3/5 Podpora stosowana przy montażu tarasów samonośnych na podłożu niebetonowym („zagęszczone”) i ubite podłoże wysypane kamienną posypką lub tarasów na dachach płaskich Podpora nie jest mocowana ani do podłoża ani do Legara i stanowi element wsporczy o regulowanej wysokości od 30 – 50 mm.	 3 szt. Folia 50 szt. Worek	 4009435305009 4009435305000

SPAX LIFT

Podpora Legara z regulowaną wysokością
w zakresie **50 - 90 mm**




Podpora stosowana przy montażu tarasów **samonośnych** na podłożu **niebetonowym** (ubite, zagęszczone i wysypane kamienią posypką podłoże) lub tarasów na dachach płaskich

Podpora nie jest mocowana **ani** do podłoża **ani** do Legara i stanowi element wsporczy o regulowanej wysokości od **50 - 90 mm**.



3 szt. Folia



5009459558509

Przedłużka do SPAX LIFT 50/90

Wysokość **35 mm**

Połączenie „**Bagnetowe**„ (wciskane)



Przedłużka stosowana w przypadku konieczności „podniesienia„ Legara względem podłoża w przedziale od **35 do 140 mm**.
Maksymalnie można zastosować **4** przedłużki



8 szt. Folia

50 szt. Worek

4009400003009

4009400003019

Przedłużka do SPAX LIFT
30/50 ; 50/90 - 100 mm

Połączenie **Wkręcane**



SPAX Lift Extension 100 mm

Przedłużka stosowana w przypadku konieczności „podniesienia,, Legara względem podłoża w przedziale **100 i 200 mm.** Maksymalnie można zastosować **2** przedłużki



100 szt. Worek



4009400010000

Podpora SPAX FREE LIFT




Podpora o zakresie regulacji wysokości **30 mm** stosowana przy tarasach układanych na „nieubitym,, podłożu ziemnym (łąki, otwarte tereny plenerowe) z zastosowaniem wbijanych do podłoża kotew stalowych wykonanych z profilu zamkniętego zakończonych szpicem.

Maksymalna wewnętrzna szerokość **wbijanej** kotwy stalowej = **91 mm**



3 szt. Folia

50 szt. Worek



5009400009109

4009400009100